



检测报告

报告编号: MK/ZX-240318003

项目名称: 赤峰福来特化工有限公司声环境委托检测 2024 年 1 季度

委托单位: 赤峰福来特化工有限公司

内蒙古铭科环境检测有限公司

2024 年 3 月 23 日

检测报告说明

1、委托单位在委托前应说明检测目的，未提出特别说明及要求者，均由本公司按国家标准及相应规范采样、检测。

2、本公司负责采样时，检测结果仅适用于当天所采集的样品；本公司不负责采样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

3、本报告无本公司  章和检测专用章无效。

4、本报告出具的数据涂改或缺页无效。

5、对本报告有异议的，应于领取报告之日起七日内向我公司提出，逾期不予受理。但对不能保存或超出时效性的样品，本公司不予受理。

6、本报告不得用于广告宣传。

7、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

8、*代表分包项目（1 代表有资质分包，2 代表无资质分包）。

9、当客户提供的信息影响到检测结果时，本公司不承担相关责任。

总 页 数 : 共 3 页 (不含封面)

项 目 编 号 : MK/ZX-240318003

委 托 单 位 : 赤峰福来特化工有限公司

委 托 单 位 联 系 人 : 罗金海

委 托 单 位 联 系 人 电 话 : 13436416520

委 托 单 位 地 址 : 内蒙古自治区赤峰市经济开发区元宝山园区二经路

承 担 单 位 : 内蒙古铭科环境检测有限公司


承 担 单 位 地 址 : 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会
赤峰蒙东云计算产业孵化园 B 区 14 号楼 1-607

电 话 及 传 真 : 0476-8868041(FAX)

总 经 理 : 马旭东

项 目 负 责 人 : 沈新博

参 加 人 员 : 沈新博 赵艳华 钱洪伟 张建磊 林 浩 孙香雪
季 伟 刘兴玉 仇连东 高 琪 刘 伟 杨 振
马志国 杜文泽 高新雨 徐梦媛 李宏图 鞠惠敏
贾宝峰 王文朝 闫冠伯 赵 璐 田雨鹭 季明辉
李浩然 焦宏运 接浩然 杨 震 王子硕 陈月茹

报 告 编 写 人 : 田雨鹭 

报 告 审 核 人 : 钱洪伟 

授 权 签 字 人 : 沈新博 

签 发 日 期 : 2024 年 3 月 23 日

赤峰福来特化工有限公司声环境委托检测 2024 年 1 季度

内蒙古铭科环境检测有限公司受赤峰福来特化工有限公司委托，于 2024 年 3 月 19 日根据检测方案对赤峰福来特化工有限公司声环境进行了现场检测。报告如下：

一、声环境

1、检测点位

布设 4 个检测点位，点位坐标如下：

- ①厂界外东侧，坐标为：E119°14'58.16",N42°15'42.18"；
②厂界外南侧，坐标为：E119°14'46.68",N42°15'40.26"；
③厂界外西侧，坐标为：E119°14'45.56",N42°15'42.12"；
④厂界外北侧，坐标为：E119°14'50.46",N42°15'44.00"。

2、检测指标

工业企业厂界噪声共 1 项。

3、检测时间

表 1 检测时间及频次

检测日期	检测天数	检测频次
2024.03.19	1	昼间、夜间各检测 1 次

4、分析方法及仪器

表 2 检测方法及仪器

检测指标	检测方法	检测仪器	仪器编号
工业企业厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	AWA5688 型多功能声级计	MKJC-WY-022
		AWA6022A 型声校准器	MKJC-WY-085

5、执行标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。

6、检测结果及评价

检测结果详见表 3。

表 3 厂界噪声检测结果表 单位：dB (A)

检测点位	检测结果（2024.03.19）					
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准					
	昼间	限值	达标情况	夜间	限值	达标情况
厂界外东侧	59	65	达标	48	55	达标
厂界外南侧	56		达标	53		达标
厂界外北侧	58		达标	50		达标
厂界外西侧	58		达标	47		达标
备注	检测时，无雨雪雷电，风速小于 5m/s，符合测量环境要求。					

检测结果显示，赤峰福来特化工有限公司厂界四周的昼、夜声环境均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准的要求。

全文完

内蒙古铭科环境检测有限公司

2024年3月23日



附件:

质量控制与质量保证

1、整个检测过程严格执行本公司《程序文件》、《质量手册》以及《通用作业指导书》中的有关规定。

2、计量器具均经过计量检定、校准并在有效期内。

3、参加此次检测的技术人员，均经岗位培训并考试合格。

4、严格执行采样技术规范。

5、样品的采集、运输、保存、实验室分析的全过程均按照质控要求进行，测量前后噪声分析仪通过声源校准器校准，前后校准偏差不得大于 0.5dB；符合测量的气象条件，无雨雪、无雷电，风速为 5.0m/s 以下时进行检测。声级计检定及校准信息见表 1、表 2。

表 1 仪器检定信息表

采样仪器	仪器编号	检定周期
AWA5688 型多功能声级计	MKJC-WY-022	2023.07.07-2024.07.06
AWA6022A 型声校准器	MKJC-WY-085	2023.05.04-2024.05.03

表 2 声级计校准信息一览表

测试仪器型号	校准时段 (2024.03.19)	标准声源 dB (A)	仪器显示值 dB (A)	误差 dB (A)	允许误差 dB (A)	结果
		测试前	测试后			
AWA5688 型多功能声级计	昼间	93.8	93.8	0.0	±0.5	合格
	夜间	93.8	93.8	0.0	±0.5	合格

6、分析方法严格执行内蒙古铭科环境检测有限公司资质认定证书附表。

7、数据处理、文字报告严格执行三级审核制度。

以上质量控制和质量保证措施保证了本次数据的准确性和科学性。

检测点位附:

